

IPN-5864-H8-R

64ch 2U 4K&H. 265 ネットワークビデオレコーダー（初期HDDなし）



特徴

- SmartH. 265+/H. 265/SmartH. 264+/H. 264/MJPEG
- 最大320Mbpsの着信帯域幅
- 最大12Mpの解像度プレビューと再生
- 2HDMI/VGA同時ビデオ出力
- PTZカメラによる3Dインテリジェント位置決め
- RAID 0/1/5/6/10をサポート
- ラックマウント

技術仕様

形式	IPN-5864-H8-R
システム	
メインプロセッサ	Quad-core embedded processor
オペレーティングシステム	Embedded LINUX
ディスプレイ	
インターフェイス	2HDMI, 1VGA
解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
マルチスクリーンディスプレイ	1スクリーン:1/4/8/9/16/25/36/64 2スクリーン:1/4/8/9/16
OSD	カメラタイトル, 日付時刻, カメラ映像ロス, カメラロック, 動き検出, 録画
ビデオ検出とアラーム	
トリガーイベント	録画, PTZ, ツーム, アラーム, ビデオオフ, ユニキャスト配信, FTP ストップショット, プリゼン, ホットアップ表示
映像検出内容	動き検出: 396フレーム(22×18), カメラ映像ロス&カメラ接続状態判別
アラーム入力	16チャンネル, 低レベル有効, グリーン端子インターフェイス
リレー出力	6チャンネル, NO/NC/プッシュボタン, グリーン端子インターフェイス
再生とバックアップ	
同時再生	1/4/9/16
検索モード	時刻/日付, アラーム, 動き検出, 詳細検索(秒単位), スマート検索
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 次カメラ 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャットル, バックアップ選択, デジタルズーム
バックアップモード	USBディスプレイ/ネットワーク, eSATA
ストレージ	
内蔵HDD	SATAポート×8, 最大64TB可能
HDDモード	シングル, Raid 0/1/5/6/10
外部インターフェイス	
USB	4ポート(USB2.0×2, USB3.0×2)
RS232	1ポート, for PC Communication and Keyboard
RS485	1ポート, for PTZ Control
サポートメーカー	Dahua, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, and more

ビデオコーデック	
入力	32チャンネル
双方向トーク	オーディオ入出力各1チャンネル, RCA
録画	
圧縮方式	SmartH. 265+/H. 265/SmartH. 264+/H. 264/MJPEG
解像度	12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/720P/D1 他
録画レート	320Mbps
ビットレート	16Kbps~20Mbpsチャンネルごと
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続, 動き検出, ツーム連動), 停止
録画間隔	1~120分(初期値:60分), 事前録画:1~30秒, 事後録画:10~300秒
ネットワーク	
インターフェイス	RJ-45ポート×2 (10/100/1000Mbps)
イーサネットポート	1000Mbps 2ポート
ネットワーク機能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IPFilter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
スマートフォン	iPhone, iPad, Android
互換性	ONVIF 2.4, CGI Conformant
電気	
電源	AC100V
消費電力	NVR: 16.7W(HDDを除く)
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-10°C ~ +55°C
外形寸法/重量	2U, 440(W)×448(D)×89(H)mm/9.5kg(HDDを除く)
付属品	マウス, LANケーブル, アダプタ(AC100V), ブロック端子(RS485)
認定	CE EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No. 60950-1

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

