

IPN-5216P16-HH-4T

16ch 1U 16PoE 4K&H.265 Pro ネットワークビデオレコーダー (2TB×2本内蔵)



特徴

- ・ H.265/H.264/MJPEG/MPEG4コーデックデコード
- ・ 最大320Mbpsの着信帯域幅
- ・ 最大12Mpの解像度プレビューと再生
- ・ HDMI/VGA同時ビデオ出力
- ・ IPC UPnP、16PoEポートをサポート

技術仕様

形式	IPN-5216P16-HH-4T
システム	
メインプロセッサ	Quad-core embedded processor
オペレーティングシステム	Embedded LINUX
ディスプレイ	
インターフェイス	1HDMI, 1VGA
解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
マルチスクリーンディスプレイ	1/4/8/9/16
OSD	カメラタイトル, 日付時刻, カメラ映像ON/OFF, カメラロック, 動き検出, 録画
ビデオ検出とアラーム	
トリガーイベント	録画, PTZ, 7/24, アラーム, ビデオオフ, ユニキャスト配信, FTP スナップショット, プリセット, ホットアップ表示
映像検出内容	動き検出: 396ゾーン(22×18), カメラ映像ON/OFF&カメラ接続状態判別
アラーム入力	4チャンネル, 低レベル有効, グリーン端子インターフェイス
リレー出力	2チャンネル, NO/NCプログラム可能, グリーン端子インターフェイス
再生とバックアップ	
同時再生	1/4/9/16
検索モード	時刻/日付, アラーム, 動き検出, 詳細検索(秒単位), スマート検索
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リセット, シェットル, バックアップ選択, デジタライズモード
バックアップモード	USBディスプレイ/ネットワーク
ストレージ	
内蔵HDD	SATA×2, 2TB×2(4TB内蔵)/最大12TB可能
HDDモード	シングル/冗長化(同時書込対応)
外部インターフェイス	
USB	2ポート(前面×1 背面×1), USB2.0, USB3.0
RS232	-
サードパーティサポート	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, and more

寸法 (単位mm)



ビデオオーディオ	
入力	16チャンネル
双方向トーク	オーディオ入出力各1チャンネル, RCA
録画	
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG/MPEG4
解像度	12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/720P/D1 他
録画レート	320Mbps
ビットレート	16Kbps~20Mbpsチャンネルごと
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続, 動き検出, アラーム連動), 停止
録画間隔	1~120分(初期値:60分), 事前録画:1~30秒, 事後録画:10~300秒
ネットワーク	
インターフェイス	RJ-45ポート×1(10/100/1000Mbps)
イーサネットポート	1000Mbps 1ポート
PoE	16ポート(IEEE802.3at/af)
ネットワーク機能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), Easy4ip
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
スマートフォン	iPhone, iPad, Android
互換性	ONVIF 2.4, CGI Conformant
電気	
電源	AC100V
消費電力	NVR: 15.2W(HDDを除く)
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-10°C ~ +55°C
外形寸法/重量	1U, 375(W)×320(D)×53(H)mm/3.8kg(HDDを除く)
付属品	マウス, LANケーブル, アダプタ(AC100V), ブロック端子(RS485)
認定	CE EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No. 60950-1

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。