

# IPN-4204P4-HH-2T

4ch 1U 4PoE 4K&H.265 ネットワークビデオレコーダー (2TB×1内蔵)



## 特徴

- ・ H.265/H.264コーデックデコード
- ・ 最大200Mbpsの着信帯域幅
- ・ 最大8Mpの解像度プレビューと再生
- ・ 最大2chまでの4Kデコード
- ・ IPC UPnP、4PoEポートをサポート

## 技術仕様

形式	IPN-4204P4-HH-2T
システム	
メインプロセッサ	Quad-core embedded processor
オペレーティングシステム	Embedded LINUX
ディスプレイ	
インターフェイス	1HDMI, 1VGA
解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
マルチスクリーンディスプレイ	4CH: 1/4
OSD	カメラタイトル, 日付時刻, カメラ映像ロス, カメラロック, 動き検出, 録画
ビデオ検出とアラーム	
トリガーイベント	録画, PTZ, ワン, アラーム, ビデオオフ, ユニ, メール配信, FTP スナップショット, プリザ, ホックアップ表示
映像検出内容	動き検出: 396ゾーン(22×18), カメラ映像ロス&カメラ接続状態判別
再生とバックアップ	
同時再生	4ch: 1/4
検索モード	時刻/日付, アラーム, 動き検出, 詳細検索(秒単位), スマート検索
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャットル, バックアップ選択, テンズルズーム
バックアップモード	USBディスク/ネットワーク
ストレージ	
内蔵HDD	SATA×2, 2TB×1(2TB内蔵) / 最大12TB可能
HDDモード	シングル
外部インターフェイス	
USB	2ポート(前面×1 USB2.0 背面×1 USB3.0)
サードパーティサポート	Dahua, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, and more
ビデオオーディオ	
入力	4チャンネル
双方向トーク	オーディオ入出力各 1チャンネル, RCA

録画	
圧縮方式	H.265/H.264
解像度	8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P 他
録画レート	200Mbps
ビットレート	16Kbps~20Mbps チャンネルごと
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続, 動き検出, アラーム連動), 停止
録画間隔	1~120分(初期: 60分), 事前: 1~30秒, 事後: 10~300秒
アラーム	
アラーム	4入力 2出力
ネットワーク	
インターフェース	RJ-45ポート×1 (10/100/1000Mbps)
イーサネットポート	1000Mbps 1ポート
PoE	4ポート(IEEE802.3at/af)
ネットワーク機能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), Easy4ip
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
スマートフォン	iPhone, iPad, Android
互換性	ONVIF 2.4, SDK, CGI
電気	
電源	DC48V/2A
消費電力	NVR: 9W(HDDを除く)
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-10°C ~ +55°C
外形寸法/重量	1U, 375(W)×275.5(D)×48(H)mm/2.3kg
付属品	マウス, LANケーブル, アダプタ(DC48V/1.5A)
認定	CE EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL 60950-1

※本製品の仕様・外觀は予告なく変更されることがあります。

## 寸法 (単位mm)

