

IP-8022AI

2メガピクセル WDR IR AIズームバレットスターライトネットワークカメラ



特徴

- ・ 1 / 2.8インチ2メガピクセルプログレッシブスキャンSTARVIS™ CMOS
- ・ 25/30 fps @ 1080P (1920×1080)
- ・ H.265およびH.264トリプルストリームエンコーディング
- ・ 内蔵IR LED、最大IR距離：150 m
- ・ マイクロSDカード、最大256GB対応
- ・ 5.3 mm～64.0 mm電動レンズ
- ・ IP67、IK10、DC12V、PoE
- ・ 2/1アラームイン/アウト、1/1オーディオイン/アウト

技術仕様

形式	IP-8022AI
カメラ	
画像センサー	1/2.8" 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)
RAM/ROM	512 MB/128 MB
走査方式	プログレッシブ
電子シャッターモード	オート / マニュアル 1/3 s-1/100000 s
最低照度	0.002 Lux@F1.5
赤外線照射距離	最大150m
赤外線 On/Off	オート / マニュアル
赤外線LED数	4
レンズ	
レンズタイプ	電動バリアフォーカス
マウントタイプ	Board-in
焦点距離	5.3 mm-64.0 mm
最大口径	F1.5
画角	H: 58°-4°, V: 34°-2°
アイスタイプ	自動
インテリジェント	
AI	顔検出、顔の属性(年齢、性別、表情、眼鏡、マスク、口髭、顎髭)ヒートマップ、ライン検出、侵入検出、滞在検出、駐車検出、集団検出、ヒールカウント
ビデオ	
圧縮方式	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (サブストリーム)
スマートコーデック	オン / オフ
ストリーミング能力	3 Streams
解像度	1080P (1920×1080), 1.3 M (1280×960)/720P (1280×720), VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240)
フレームレート	main: 1080P (1 fps-25/30 fps) Sub: D1 (1 fps-25/30 fps, Third Stream: 1080P (1 fps-6 fps))
ビットレート操作	固定 / 可変
ビットレート	H264: 32Kbps～8192Kbps, H265: 19K～7424Kbps,
Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒
逆光補正	BLC / HLC / WDR 120dB

ネットワーク	ポート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズリダクション	3D DNR
物体検知	Off / On (4ゾーン)
Smart IR	検出
フリック	0° / 90° / 180° / 270°
ミラー	Off / On
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	Off / On (4エリア)
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
互換性	ONVIF(ProfileS/ProfileG/ProfileT), CGI, Milestone, Genetec, P2P
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	FTP; SFTP; MicroSDCard(最大256GB); NAS
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
ブラウザ	IE, Chrome, Firefox
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
オーディオアラーム	1/1イン/アウト, 2 In: 5mA5VDC, 1 Out: 300mA 12V DC
スマートフォンの	iOS, Android
認定	CE-LVD: EN60950-1, CE-EMC: 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15 Subpart B, UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07
電気	
電源	DC12V PoE (802.3af)
消費電力	最大10.3W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-30℃～+60℃, 95%以下
防水防塵性能	IP67, IK10
ケース材質	金属, ブラシ付
外形寸法	273.2mm×95mm×95mm
重量	1.51Kg

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

