

IP-5012

2メガピクセル WDR IR ドームスターライトネットワークカメラ



特徴

- ・1 / 2.8インチCMOSイメージセンサー
- ・2MP(1920×1080)@ 25/30 fps
- ・H.265コーデック
- ・内蔵IR LED、最大IR距離: 40 m
- ・IVS機能: ライン検出、侵入検出
- ・マイクロSDカード、最大256GB対応
- ・2.7~13.5mm 電動可変焦点レンズ
- ・IP67、IK10、DC12V、PoE

技術仕様

形式	IP-5012
カメラ	
画像センサー	1/2.8" 2メガピクセル「ログレシフ」CMOS
有効画素数	1920(H) × 1080(V)
RAM/ROM	128MB/128MB
走査方式	「ログレシフ」
電子シャッタースピード	オート / マニュアル 1/3 s-1/100000 s
最低照度	0.002 Lux@F1.5
赤外線照射距離	最大40m
赤外線 On/Off	オート / マニュアル
赤外線LED数	2
レンズ	
レンズタイプ	電動ハリアフォーカル
マウントタイプ	φ14
焦点距離	2.7mm~13.5mm
最大口径	F1.5
画角	H:109~28° ,V:57~16°
アイスタイプ	固定絞り
インテリジェント	
IVS	ライン検出、侵入検出
ビデオ	
圧縮方式	H.265 / H.264 / H.264B / M.JPEG
スマートコーデック	オン / オフ
ストリーミング能力	2 Streams
解像度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720) D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)
フレームレート	メインストリーム: 1080P (1~25/30fps) サブストリーム: D1(1~30fps)
ビットレート操作	固定 / 可変
ビットレート	H264:32Kbps~6144Kbps,H265:12K~6144Kbps,
Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒
逆光補正	BLC / HLC / WDR 120dB

ホワイトバランス	オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズリダクション	3D DNR
物体検知	Off / On (4ゾーン)
Smart IR	サポート
フリップ	0° / 90° / 180° / 270°
ミラー	Off / On
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	Off / On (4エリア)
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast IGMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
互換性	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	FTP; SFTP; MicroSD Card(最大256GB); NAS
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
ブラウザ	IE, Chrome, Firefox
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
スマートフォン	iOS, Android
認定	CE-LVD: EN60950-1, CE-EMC: 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07
電気	
電源	DC12V PoE (802.3af)
消費電力	最大6.4W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-40°C~+60°C, 95% 以下
防水防塵性能	IP67, IK10
ケース材質	金属
外形寸法	φ122mm × 88.9mm
重量	0.47Kg

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法(単位mm)

