

# HD-TVI solution

## GF-TVP102I

2M TVI PTZ X10 屋内用カメラ



## GF-TVP1020

2M TVI PTZ X10 屋外用カメラ



### Key Features

## GF-TVP102I

2M TVI PTZ X10 屋内用カメラ



## GF-TVP1020

2M TVI PTZ X10 屋外用カメラ



- オートフォーカス機能内蔵の光学10倍ズームレンズ (f=5.1~51mm) の搭載により、細部まで鮮明な映像を得られます。
- 同軸重畳制御(UTC)機能に対応しており、対応DVRと本機を同軸ケーブルで接続するだけでDVRからカメラのOSD設定・PTZ制御が可能。
- 電子感度UP機能 (最大4倍) を搭載していますので、低照度下でも鮮明な映像を得られます。
- Wide Dynamic Range(WDR)機能を搭載 広域光補正、スマートIR機能
- 最大121箇所のプリセットポジションを設定することができます。
- アラーム信号入力を4系統装備し、アラーム信号が入力されると、あらかじめ設定されたプリセットポジションに移動させることができます。
- Pattern PTZ動作及びTour Mode対応
- 監視区域内で撮影してはならない画像の任意の場所にマスキングをかけて映像を隠すことができるプライバシーゾーン機能を搭載(8zone)

カメラ	イメージセンサー	2メガピクセル 1/3"Panasonic CMOSイメージセンサー
	最低照度	0.22lx (カラー、50IRE、F:1.6、電子感度UP=2倍、出荷時設定)
		0.11lx (カラー、50IRE、F:1.6、電子感度UP=4倍)
		0.016lx (白黒、50IRE、F:1.6、電子感度UP=2倍、白熱灯) 0.008lx (白黒、50IRE、F:1.6、電子感度UP=4倍、白熱灯)
シャッタースピード	1/30~1/30,000 (FKL)	
映像	レンズ	5.1 - 51mm 光学10倍ズーム、デジタル32倍ズーム (水平:54°~4.9° 垂直:31°~4.0°)
	デイトライト	AUTO/COLOR/BLACK&WHITE
	映像出力	TVI
	解像度	1920×1080
	総画素数	1956(H)×1266(V) (約247万画素)
	有効画素数	1944(H)×1092(V) (約212万画素)
	逆光補正	OFF/BLC/WDR
PTZ	ホワイトバランス	AUTO/One Push/Manual/Indoor/Outdoor
	通信	RS-485(PELCO-D)、PELCO-C
	パン・チルト	パン:360°(エンドレス)、チルト:-3~180° 速度(パン・チルト):300°/秒
一般	プリセットポジション	最大121ポジション可能
	電源	DC12V 650mA
	動作温度/湿度	GF-TVP102I: -10℃ ~ 50℃、GF-TVP102O: -30℃ ~ 50℃
	IR照射距離	-
	外形寸法mm	GF-TVP102I: 約140(Ø) x 160.3(H)、GF-TVP102O: 約150(Ø) x 250(H) x 225(W)
	重量	GF-TVP102I: 約 1,710g、GF-TVP102O: 約 2,200g
	保護	GF-TVP102O: IP66 (防水)

## 寸法図 (mm)



GF-TVP102I



GF-TVP102O

## GF-TVP102O アクセサリー

### ジャンクションボックス PM100



### 天吊金具 CB120



### 免責事項

これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



### 安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。  
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

### カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2020年8月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

### お問い合わせ

### 発売元



## セキュリティデザイン

### 株式会社セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山  
TEL:03-4346-1962

大阪支店	: 06-4790-8010	北陸営業所	: 076-221-6910
札幌営業所	: 011-206-1697	広島営業所	: 082-545-0390
仙台営業所	: 022-398-9562	福岡営業所	: 092-400-7147
名古屋営業所	: 052-265-8192	沖縄営業所	: 098-878-2077