

First Choice  
For  
Security  
Professionals

TURBO HD

屋内専用  
電動バリーフォーカルレンズ モデル



## DS-2CE56D8T-ITZE

2MP 屋内専用 IR付電動VFドーム型 HD-TVIカメラ

### 特徴

従来のカメラは低画質で細部は不鮮明なアナログ画質でした。

HD-TVIシステムのカメラは、高画質な為、細部までより鮮明に表現できるようになりました。



従来のカメラ



HD-TVI カメラ


# DS-2CE56D8T-ITZE

2MP 屋内専用 IR付電動VFドーム型 HD-TVI カメラ

## Specifications

型番		DS-2CE56D8T-ITZE	
カメラ	イメージセンサー	2MP CMOSイメージセンサー	
	最大解像度	1920×1080	
	最低照度	カラー	0.005Lux
		白黒	0 Lux (IR時)
	シャッタースピード	1/30 秒 - 1/50,000 秒	
	レンズ	2.8-12mm F1.2 (画角32.1-103°) 電動バリフォーカルレンズ	
	デイナイト	○ (IRC)	
	3軸調整	可能 (パン:0° ~340°,チルト:0° ~75°,回転0° ~355°)	
メニュー	オートゲインコントロール (AGC)	対応	
	デイナイト	自動/カラー/白黒	
	ホワイトバランス	ATW/手動調整	
	逆光補正	WDR/BLC/HLC/OFF	
	プライバシーマスク	最大4ゾーン	
	3D DNR	レベル1から10	
	機能	ブライトネス、シャープネス、ミラー、スマートIR	
インターフェース	映像出力 HD-TVI	1出力	
全般	動作温度/湿度	温度:-40℃~60℃。湿度:90%以下(結露なき事)	
	電源	DC12V/専用重畳電源(POC給電)	
	消費電力	最大7W	
	IR照射距離	最大20m	
	同軸制御	可能(通信プロトコル:HIKVISION-C)	
	外形寸法mm	Φ136×102	
	重量	600g	
	保護	IP50	

### ■寸法図 (Unit:mm)



### ■アクセサリ-



DS-1273ZJ-130B  
壁面取付金具-130B



DS-1275ZJ  
ボール取付金具



DS-1271ZJ-130  
天井吊下金具-130  
手配品



DS-1276ZJ  
角面取付金具



DS-1273ZJ-130  
壁面取付金具-130  
手配品



DS-1249ZJ  
天井埋込金具  
手配品

<お問い合わせ先(販売店)>

株式会社セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム青山  
TEL:03-4346-1962

大阪支店 TEL:06-4790-8010  
札幌営業所 TEL:011-206-1697  
仙台営業所 TEL:022-398-9562

名古屋営業所 TEL:052-222-7222  
広島営業所 TEL:082-545-0390  
福岡営業所 TEL:092-400-7147

SDC20180000ⓈE